



4k120



Kamera Alio 4k120 USB3.0/HDMI

Automatyczne kadrowanie uczestników

Funkcja automatycznego śledzenia i kadrowania uczestników na podstawie rozpoznawania twarzy. Zoom cyfrowy 8x dla dokładnych zbliżeń.

4K Ultra High Definition

Obsługa 4K i wsteczna kompatybilność z 1080P, 720P i innymi rozdzielczościami.

USB 3.0

W pełni funkcjonalny interfejs USB 3.0, zasilanie, video, audio w jednym.

Wbudowany mikrofon

Układ dwóch mikrofonów odbiera dźwięk do 6 metrów równo ze wszystkich kierunków, unikalny algorytm redukcji szumów.

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex itp.

Obiektyw szerokokątny 120°

Obiektyw bez zniekształceń z EPTZ, szerokie pole widzenia 120°, zoptymalizowane do potrzeb wideokonferencji.

Praca w słabym oświetleniu

Zastosowanie algorytmów redukcji szumów 2D i 3D znacznie redukuje szumy. Nawet przy ultra słabym oświetleniu utrzymuje czysty i wyraźny obraz.

Obsługa presetów

Pozwala na zapisanie wielu ustawień pozycji kamery i wywołanie pojedynczym przyciskiem pilota.

Model	Alio 4k120
Zawartość zestawu	1 x Kamera 1 x Pilot zdalnego sterowania 1 x Kabel USB 3.0
FUNKCJE KAMERY	
Rozdzielczość wideo	4k@30fps/ 25fps, 1080p@60fps/ 30fps/ 25fps, 720p@60fps/ 30fps/ 25fps
Sensor	1/2.5", CMOS, Efektywne pixele: 8.51M
Obiektyw	Focus: f=2.8mm, FOV: 120°
Minimalna jasność	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Przystoła	1/30s ~ 1/10000s
Balans Bieli	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Kompensacja tylnego oświetlenia	Tak
Wideo S/N	≥55dB
Cyfrowa redukcja szumów	2D i 3D
Ilość możliwych presetów	10
PTZ	EPTZ, zoom cyfrowy 8x
FUNKCJE AUDIO	
Mikrofon	Wbudowane 2 mikrofony, wielokierunkowy odbiór, zasięg do 6 metrów
FUNKCJE USB	
System Operacyjny	Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux, Android
System kolorów / kompresja	YUY2/MJPEG/H.264/NV12
UVC	UVC 1.1~ 1.5
UVC PTZ	Tak
INTERFEJSY WEJŚCIA/WYJŚCIA	
Interfejs USB	1xUSB3.0 TYP B
Wyjście Wideo	HDMI 1.4
Złącze zasilania	USB
FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA	
Napięcie wejściowe	DC 5V
Natężenie prądu	1.0A (Max)
Pobór mocy	3.5W (Max)
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 60°C
Wymiary	195mm x 35mm x 42mm (bez uchwytu)
Waga	0,33 kg 0,62 kg (waga z opakowaniem i akcesoriami)
Certyfikaty	CE