

FHD120

Alio



Kamera internetowa Alio FHD120

1080p Full High Definition

Obsługa Full HD przy 30/25 klatkach na sekundę.

USB 2.0

W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0, zasilanie, video, audio w jednym.

Obiektyw szerokokątny 120°

Obiektyw bez zniekształceń, ultra szerokie pole widzenia 120°, zoptymalizowane do potrzeb wideokonferencji.

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex itp.

Łatwa instalacja

Uchwyt do montażu na monitorze/TV oraz gwint 1/4 cala do montażu na statywie. Plug & Play

Zaślepka bezpieczeństwa

Funkcjonalna zaślepka na obiektyw dla ochrony prywatności.

OSD Menu

Dedykowane oprogramowanie do zamiany parametrów kamery i dostosowania ustawień do potrzeb zaawansowanych lub wymagających użytkowników.

Wbudowany mikrofon

Wielokierunkowy odbiór, zasięg do 3 metrów.

Praca w słabym oświetleniu

Zastosowanie algorytmów redukcji szumów 2D i 3D znacznie redukuje szumy. Nawet przy ultra słabym oświetleniu utrzymuje obraz czysty i wyraźny, a współczynnik SNR obrazu wynosi 55 dB

FUNKCJE KAMERY

Model	Alio FHD120
Rozdzielczość wideo	1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
Skanowanie	Progresywne
Sensor	1/2.7", Efektywna ilość pixeli: 2.07M
Obiektyw	f=3.1 mm, FOV: 120°
Tryb ostrości	Stała ostrość
Kąt widzenia	120°
Minimalna jasność	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Balans bieli	Auto, Manual, VAR
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna
Kontrola ekspozycji	Automatyczna
Cyfrowa redukcja szumów	2D i 3D
Mocowanie	Uchwyt do montażu na monitorze i statywie (gwint ¼ cala)

FUNKCJE AUDIO

Mikrofon	Wbudowane 1 mikrofon, wielokierunkowy odbiór, zasięg do 3 metrów
----------	--

FUNKCJE USB

Plug & Play	Tak
System Operacyjny	Windows 7/8/10 lub nowszy macOS™ 10.09 lub nowszy Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 lub nowszy Linux
Wymagania sprzętowe	2.4 GHz Intel® Core 2 lub nowszy 2 GB RAM lub więcej USB 2.0 port
Kodowanie wideo	YUY2/MJPEG/H.264
Obsługa UVC	UVC 1.1

FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA

Napięcie wejściowe	5V (Zasilanie USB)
Pobór mocy	1,4 W
Natężenie prądu	0,27 A
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 60°C
MBTF	30000 godzin
Wymiary	120 mm x 30 mm x 38 mm (bez uchwytu)
Długość kabla	1,75 m
Waga kamery	0,17 kg 0,23 kg (waga z opakowaniem i akcesoriami)
Certyfikaty	CE
Gwarancja	24 miesiące