



4k110



Kamera Alio 4k110 USB3.0

Automatyczne kadrowanie uczestników

Funkcja automatycznego śledzenia i kadrowania uczestników na podstawie rozpoznawania twarzy. Zoom cyfrowy 8x dla dokładnych zbliżeń.

Automatyczne śledzenie uczestników AI

Wbudowany sprzętowy NNE (silnik sieci neuronowej), wykorzystuje technologię głębokiego uczenia dla funkcji precyzyjnego śledzenia uczestników.

4K Ultra High Definition

Obsługa 4K i wsteczna kompatybilność z 1080P, 720P i innymi rozdzielczościami.

Wbudowany mikrofon

Układ dwóch mikrofonów z funkcją formowania wiązki, odbiera dźwięk do 6 metrów, unikalny algorytm redukcji szumów i automatycznego wzmocnienia.

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex itp.

Obiektyw szerokokątny 110°

Obiektyw bez zniekształceń z EPTZ, szerokie pole widzenia 110°.

Praca w słabym oświetleniu

Zastosowanie algorytmów redukcji szumów 2D i 3D znacznie redukuje szumy. Nawet przy ultra słabym oświetleniu utrzymuje czysty i wyraźny obraz.

Obsługa presetów

Pozwala na zapisanie dwóch ustawień pozycji kamery i wywołanie pojedynczym przyciskiem pilota.

USB 3.0

W pełni funkcjonalny interfejs USB 3.0, zasilanie, wideo, audio w jednym.

Model	Alio 4k110
Zawartość zestawu	1 x Kamera 1 x Pilot zdalnego sterowania 1 x Kabel USB 3.0
FUNKCJE KAMERY	
Rozdzielczość wideo	4k@30fps/25fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
Sensor	1/2.7", CMOS, Efektywne pixele: 8.29M
Obiektyw szklany	Focus: f=2.2mm, FOV: 110°
Minimalna jasność	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Przystoła	1/30s ~ 1/10000s
Balans Bieli	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Kompensacja tylnego oświetlenia	Tak
Cyfrowa redukcja szumów	2D i 3D
Ilość możliwych presetów	2
PTZ	EPTZ, zoom cyfrowy 8x
FUNKCJE AUDIO	
Mikrofon	Wbudowane 2 mikrofony, formowanie wiązki, zasięg do 6 metrów
FUNKCJE USB	
System Operacyjny	Windows 7/8.1/10, Mac OS X, Linux
System kolorów / kompresja	H.264 / MJPEG /YUY2 /NV12
UVC	UVC 1.1
UVC PTZ	Tak
INTERFEJSY WEJŚCIA/WYJŚCIA	
Interfejs USB	1xUSB3.0 TYP C
Złącze zasilania	USB
FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA	
Napięcie wejściowe	DC 5V
Natężenie prądu	600mA (Max)
Pobór mocy	3W (Max)
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 60°C
Wymiary	118mm x 37mm x 31mm (bez uchwytu)
Waga	0,16 kg 0,40 kg (waga z opakowaniem i akcesoriami)
Certyfikaty	CE